

**НА КАТУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ,
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАТИВЫ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

марки EISEMANN®

I. Катушки для электрического кабеля

Наименование	№ заказа	Описание	Ширина намотки, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, евро
KSA 20	073120	Без кабеля Соответствует DIN 14680 форма A1, барабан из листовой стали, 5 контактных колец, контактные кольца и скользящие контакты закрыты кожухом. Степень защиты – IP24	220	310x374x375	9	222
KSA 20	073121	С кабелем H07RN-F5G2,5 длиной 35 м из которых 5 м находятся на вспомогательной катушке. Водонепроницаемые разъемы CEE.	220	310x374x375	20,5	413
KSA 20	073122	С кабелем H07RN-F3G2,5 в резиновой оболочке длиной 50 м из которых 5 м находятся на вспомогательной катушке. Разъемы водонепроницаемого исполнения	220	310x374x375	20	382
KSA 42 EX	073180	Без кабеля. Барабан из оцинкованной стали, без контактных колец.	440	310x377x573	10	360
KSA 42 EX	073181	С кабелем H07RN-F5G2,5 в резиновой оболочке длиной 50 м из которых 5 м находятся на вспомогательной катушке. Трехфазные разъемы CEE.	440	310x374x573	36	1 320
KSA 42	073140	Без кабеля. Соответствует DIN 14680 форма A2, барабан из листовой стали, 5 контактных колец, контактные кольца и скользящие контакты закрыты кожухом. Степень защиты – IP24	440	310x374x595	9	263
KSA 42	073141	С кабелем H07RN-F3G2,5 в резиновой оболочке длиной 50 м из которых 5 м находятся на вспомогательной катушке. Разъемы водонепроницаемого исполнения CEE на ток 16 А при напряжении 400 В.	440	310x374x595	22	566

Вместимость катушек для электрических кабелей:

Тип кабеля	KSA 20	KSA 42	KSA 42 EX
H 07 RN-F 3 G 1,5	80 м	156 м	
H 07 RN-F 3 G 2,5	60 м	115 м	115 м
H 07 RN-F 5 G 2,5	40 м	80 м	80 м